

Grupo Industrial Friza S.A. de C.V.

Av. México #196 Col. 3 de Mayo * Emiliano Zapata, Morelos * C.P. 62760 * México * Tels: 01 (777) 3261195 Tel/Fax:01 (777) 3260977 ventas@filtrosanza.com


FILTRO CANASTA ROSCADO Y CON CONEXIÓN SOLDABLE/SW DE ACERO AL CARBÓN 600LBS.De 1/2" a 3"


Filtro Canasta


Generalmente usados para gases y líquidos, donde la necesidad de limpieza no es muy frecuente. Los filtros ANZA tipo "Canasta" deben de ser instalados horizontalmente. A diferencia de los filtros tipo "Y", los canasta son fabricados para retener más partículas no deseadas dentro de la línea de tubería. El cedazo de filtración debe de ser removido desde arriba. Filtros ANZA tipo "Canasta" brindará protección a sus bombas, válvulas, medidores y otros equipos, evitando las partículas ajenas al proceso.

Materiales de construcción					
1	Cuerpo	Acero ASTM A-216 WCB			
2	Reducción Bushing	Acero ASTM A-105 para medidas de ½" a 2"			
3	Тара	Acero al Carbón A-36, para medidas de 2'', 21/2", 3''			
4	Empaque	Fibras sintéticas de no asbesto de 1/16" de espesor			
5	Cedazo	Lámina perforada de Acero Inoxidable ASTM-A- 240 tipo 304 con 324 perforaciones de 1/32 Ø (cedazo estándar)			
6	Tornillos	Acero ASTM A-449			
7	Tapón de drene	Acero ASTM A-105			
8	Pintura	Base de un primario y cubierta de esmalte anticorrosivo			

Dimensiones (pulgadas y libras)						
Tamaño	A	В	С	D		
1/2''	3 5/8"	5"	2 ½"	3/8"		
3/4''	5 5/8"	5"	2 ½"	3/8"		
1"	7 1/8"	6 5/8"	3 1/4"	1/2"		
1 1/4''	7 1/8"	6 5/8"	3 1/4"	1/2"		
1 ½"	8 ½"	8 ½"	4 1/4"	1"		
2"	8 ½"	8 1/2"	4 1/4"	1"		
2 ½"	10 ½"	11 1/4"	4 1/2"	1"		
3"	14 1/8"	13"	4 3/4"	1 1/4"		







Condiciones de Operación Limitantes (sin golpe de ariete)